

Rogue LHN 202i

Revolucionamos tudo, de novo.

Não se conforme com o básico, escolha a Rogue LHN.



Rogue LHN 202i



*As novas Rogue LHN são os únicos inversores do segmento com 3 anos de garantia. Mais informações em esab.com/garantia

Principais Aplicações

- Oficinas
- Serralherias
- Construção Civil
- Fabricação Geral
- Pequenos Reparos
- Trabalho em campo

A nova geração da família Rogue LHN agora integra a linha global ESAB Rogue com um design exclusivo, mais moderno, construção super resistente e a mais alta tecnologia do mercado. A nova Rogue LHN 202i está pronta para qualquer trabalho seja em campo, na oficina ou fábrica e assim como todos os equipamentos ESAB segue rigorosos padrões de qualidade e normas globais. O seu trabalho é especial, o seu inversor também tem que ser!

- Fonte de soldagem monofásica 220V.
- Painel com display digital de alto brilho que possibilita a leitura mesmo a grandes distâncias e botões de fácil utilização, mesmo com luvas de soldagem.
- Testada e aprovada nos mais rigorosos padrões de qualidade mundial. Testes de impacto, queda, ciclo de trabalho, longa duração, ambientes extremos com alta e baixa temperatura. Muito mais vida útil para o seu equipamento.
- Painéis fabricados em compostos especiais para resistência a quedas e anti chamas.
- Alça ergonômica e super resistente, mais mobilidade com conforto e segurança.
- Excelente soldabilidade com todos os tipos de eletrodos até 4,00mm, incluindo celulósicos E6010/E6011 (OK PipeWeld 6010 e OK 22.45) e E7018 (OK 48.04) com fácil abertura, arco estável e macio.
- Soldagem TIG com tecnologia LiftArc de alta performance e estabilidade. Abertura suave, excelente com chapas finas.
- HotStart ajustável - facilita a abertura do arco elétrico e evita que o eletrodo cole na peça de trabalho.
- ArcForce ajustável - com ajuste automático mantém a estabilidade do arco durante a soldagem.

Visite esab.com para obter mais informações.

LHN

Rogue LHN 202i

Especificações		
Tensão da rede		1Ø 220V +/- 10%
Frequência da rede		50/60 Hz
Capacidade de corrente de saída		200 A
Faixa de corrente	SMAW GTAW	20A / 20,8V - 200A / 28V 10A / 10,4V - 200A / 18V
Cargas autorizadas SMAW, 40 °C		200A @ 25%, 28V 129A @ 60%, 25,2V 100A @ 100%, 24V
Cargas autorizadas GTAW, 40°C		200A @ 25%, 18V 129A @ 60%, 15,2V 100A @ 100%, 14V
Tensão em vazio		63V (c/ VRD < 25V)
Fator de potência com corrente máxima		0,64
Eficiência com corrente máxima		> 82%
Corrente eficaz máxima		23 A
Corrente nominal máxima		45 A
Dimensões (L x C x A)		153 x 403 x 264 mm
Peso		8,1 kg
Potência aparente		10 kVA
Potência consumida		6,6 kW
Transformador recomendado		11kVA
Disjuntor recomendado		32 A
Temperatura de operação		-10 a 40 °C
Norma		IEC 60974-1
Clase de proteção		IP 23S

Opcionais não incluídos	
Porta eletrodo 300 A	0904762
Cabo garra obra	0903632
Tocha TBI SR 26V TSB 13mm (3,5mm)	0407987

Códigos	
Rogue LHN 202i (c/ cabo porta eletrodo 3m, cabo garra obra 3m, alça tiracolo, Manual do Usuário, Termo de Garantia e Guia de Inicialização Rápida)	0742913

NORMA IEC 60.974-1

Todos os equipamentos ESAB são aprovados nos mais rigorosos testes.



CHUVA E
POEIRA



QUEDA



IMPACTO



LONGA
DURAÇÃO



40°C
AMBIENTES
EXTREMOS



ESAB / esab.com

